HI-TEC IMPLANTS

by condent



PRODUKTKATALOG

Multi-System



WhatsApp

U.S.A
FOOD & DRUG ADMINISTRATION

HI-TEC IMPLANTS LTD. erfüllt und übertrifft die höchsten Standards im Bereich der Medizingeräte: Die wichtigsten Zulassungen, neben vielen anderen, sind:

FDA ZULASSUNG - Zentrum für Geräte und radiologische Gesundheit in der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) seit 1994.

Alle Klassen IIa und IIb Produkte sind gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte CE-gekennzeichnet.

ISO 13485: 2016 - Ein internationaler Standard für das Qualitätsmanagement von Medizinprodukten. Hi-Tec IMPLANTS Ltd. erfüllt die Anforderungen der ISO 13485:2016 für das Design, die Herstellung und die Inspektion von Zahnimplantaten und Zubehör.

Inhaltsverzeichnis

HI-TEC IMPLANTATE Corporate Profil 4

TAPERED SELF THREAD™ Implantate 5

LOGIC PLUS™ Implantate 8

TAPERED SELF THREAD™ 3.30, 3.75 and LOGIC PLUS™ Prothetik Elemente 11

TAPERED SELF THREAD™ 4.20 & 5.00 Prothetik Elemente 13

LOGIC™ Implantate 15

IMPLEX™ Implantate 18

EXPERT™ Implantate 21

LOGIC™ | IMPLEX™ | EXPERT™ Prothetik Elemente 24

VISION™ Implantate 26

VISION™ Prothetik Elemente 29

TITE - FIT™ Implantate 32

TITE - FIT™ Prothetik Elemente 35

TRX-TP™ Transgingivale zweiteilige Implantate 36

TIEFEN-KONTROLL-SYSTEM 38

Einführung

HI-TEC IMPLANTS - Fortschrittliche Neue Technologie

Innovative ZahnImplantsund prothetische Elemente seit über 34 Jahren

Unternehmensprofil
Hi-Tec Implants entwickelt, produziert und vermarktet seit 1990 eine umfangreiche Palette an Zahnimplantaten und prothetischen Elementen. Hi-Tec Implants wurde von Zahnmedizinern mit reicher klinischer Erfahrung gegründet und ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die eine langfristige Kompatibilität mit der Implantologie bieten. Das Ziel ist es, weiterhin die technologisch fortschrittlichsten Produkte bereitzustellen, um Zahnärzten bei der Entwicklung ihrer Praxis zu helfen und ihren Patienten die modernsten Behandlungen zu bieten. Hi-Tec Implants verfügt über eine fortschrittliche Produktionsstätte mit modernsten Maschinen, die höchste Genauigkeit, schnelle Durchlaufzeiten und die Erfüllung aller Kundenbedürfnisse ermöglichen. Der Hauptsitz befindet sich im Industriegebiet von Herzlia, Israel.

Qualitätssicherung
Der medizinische Einsatz unserer Produkte erfordert höchste Sorgfalt bei der Qualitätssicherung in allen unseren Abläufen. Im Laufe der Jahre hat das Engagement von Hi-Tec Implants für qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen die höchsten Standards der FDA und vieler anderer Aufsichtsbehörden erfüllt und übertroffen. Hi-Tec Implants hat ISO 9001- und CE-Zertifizierungen erhalten, die die Konformität mit den Normen der Internationalen Organisation für Normung und den europäischen Medizinprodukterichtlinien darstellen.

Forschung und Klinische Erfahrung
25 Jahre Forschung und reiche klinische Erfahrung in vielen Ländern weltweit ermöglichen es Hi-Tec Implants, Produkte zu entwickeln, die langfristige Zufriedenheit bieten. Zudem zeigen klinische Studien aufgrund des tiefen Verständnisses der Implantologie eine extrem hohe Rate an Osseointegration und funktionaler Stabilität.

Produktvielfalt
Hi-Tec Implants bietet eine umfangreiche Palette an Zahnimplantaten, prothetischen Elementen und chirurgischen Werkzeugen. Neben diesem breiten Produktsortiment stellt Hi-Tec Implants alle notwendigen Unterstützungsmittel zur Verfügung, konzentriert sich auf exzellenten Kundenservice und umfassende Schulungsprogramme. Kompetente und freundliche Vertriebsmitarbeiter und technische Experten können alle Fragen beantworten.

Kundenservice und Technische Unterstützung
Hi-Tec Implants ist stolz auf das umfangreiche Wissen und die Ausbildung seines Personals. Unsere engagierten Kundendienstmitarbeiter verfügen über jahrelange Erfahrung im dentalen Bereich und nutzen dieses Fachwissen, um Zahnärzten, die Hi-Tec-Produkte verwenden, zu helfen, ihren Patienten die bestmögliche zahnmedizinische Versorgung zu bieten.

TAPERED SELF THREAD™

Innensechskant Schraubimplantat Self Thread™ aus Titan, inklusive Titan Deckschraube und Einbringpfosten/Abdruckpfosten

Integrated Surface™, gestrahlte und geätzte Oberfläche

3,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	NTI 8-SR
	10 mm	NTI 10-SR
	11,5 mm	NTI 11.5-SR
	13 mm	NTI 13-SR
	16 mm	NTI 16-SR

Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

3,75 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	SLT 8-SR
	10 mm	SLT 10-SR
	11,5 mm	SLT 11.5-SR
	13 mm	SLT 13-SR
	16 mm	SLT 16-SR

Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

4,20 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	GTI 8-SR
	10 mm	GTI 10-SR
	11,5 mm	GTI 11.5-SR
	13 mm	GTI 13-SR
	16 mm	GTI 16-SR

Prothetik Zubehör: Seite 13
TAPERED SELF THREAD 4.20 & 5.00

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	WTI 8-SR
	10 mm	WTI 10-SR
	11,5 mm	WTI 11.5-SR
	13 mm	WTI 13-SR
	16 mm	WTI 16-SR

Prothetik Zubehör: Seite 13
TAPERED SELF THREAD 4.20 & 5.00

TAPERED SELF THREAD™

Tapered Self Thread ™ Bohrer Sequenz

NTI 3.0	◆	◆	◆	◆				
SLT 3.75	◆	◆	◆	◆	◆			
GTI 4.20	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
WTI 5.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	PILOTBOHRER			FINALBOHRER				
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**GTD**	**WTD**	**CSD**
		Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	
								

Insertionsprotokoll

1. Nach Freilegung des Knochens dringen Sie mit einem PD 2,00 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm in den Knochen ein.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2,50 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Verwenden Sie den NTD 2,80 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das SELF THREAD 3,30 Implantat abzuschließen.
5. Bei **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit einem STD 3.20 mm Bohrer auf eine Tiefe von 3 mm erweitert werden.
6. Der STD 3.20 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 3.75 Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider S-BT für die endgültige Vorbereitung für das SELF THREAD 3.75 Implantat.
7. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 4.20 Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider G-BT für die endgültige Vorbereitung und den CSD Bohrer für die zervikale Vorbereitung für das SELF THREAD 4.20 Implantat.
8. Der WTD 4.30 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das SELF THREAD 5.00 mm Implantat. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den Gewindeschneider W-BT für die endgültige Vorbereitung für das SELF THREAD 5.00 Implantat.
9. Halten Sie die Implantathalterung fest. Entfernen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M mit einer Ratsche oder Sechskantschraubendreher (HSD) bei Bedarf mit Adapter (RAD).
10. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit einem 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel (SHT) und entfernen Sie den Einbringpfosten. Sie können nun direkt mit dem Insertionsintrument (LIT-S, LIT-M, LIT-L) im Implantat die finale Insertion auf Knochenniveau durchführen.
11. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.

TAPERED SELF THREAD™

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
HR-TW	Drehmoment Ratsche 10-45 Ncm	
HSD	Manueller Insertions-Sechskantschraubendreher	
RAD	Adapter für Sechskantratsche	
DL	Bohrer Verlängerung	
PT	Paralellisierungspfosten	
N-BT II	Gewindeschneider für 3.30	
S-BT II	Gewindeschneider für 3.75	
G-BT II	Gewindeschneider für 4.20	
LIT-L	Insertionsinstrument, lang	
LIT-M	Insertionsinstrument, medium	
LIT-S	Insertionsinstrument, kurz	

Art. Nr.	Bezeichnung	
SHT	1,25 Sechskant Inbusschlüssel	
SHT-L	1,25 Sechskant Inbusschlüssel, lang	
W-BT II	Gewindeschneider für 5.00	
LIT-C	Insertionsinstrument für Winkelstück	
SHT-C	1,25 Sechskant Inbusschlüssel für Winkelstück	



Abheilpfosten

Art. Nr.	Bezeichnung	
HC-3	3 mm Abheilpfosten für Implantate mit 3,30 & 3,75 mm	
HC-5	5 mm Abheilpfosten für Implantate mit 3,30 & 3,75 mm	
HC-3-P	3 mm Abheilpfosten, breit für Implantate mit 3,30 & 3,75 mm	
HC-5-P	5 mm Abheilpfosten, breit für Implantate mit 3,30 & 3,75 mm	

Art. Nr.	Bezeichnung	
W-HC-3	3 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,20 & 5,00 mm	
W-HC-5	5 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,20 & 5,00 mm	
W-HC-3-P	3 mm Abheilpfosten, breit für Implantate mit 4,20 & 5,00 mm	
W-HC-5-P	5 mm Abheilpfosten, breit für Implantate mit 4,20 & 5,00 mm	

LOGIC PLUS™

Titan Implantat LOGIC PLUS ™, inklusive Deckschraube und Einbringpfosten/Abdruckpfosten
Titanimplantat, Innensechskant, selbstschneident, knochenverdichtend, integriertes Platform-Switching und Mikrogewinde im Schulterbereich mit Prothetiklinie Self-Thread™ Ø 3,3 u. 3,75

3,50 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	LGI PLUS 3.5-8
	10 mm	LGI PLUS 3.5-10
	11,5 mm	LGI PLUS 3.5-11,5
	13 mm	LGI PLUS 3.5-13
	16 mm	LGI PLUS 3.5-16


Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

4,30 mm	Länge	Art. Nr.
	6 mm	LGI PLUS 4.3-6
	8 mm	LGI PLUS 4.3-8
	10 mm	LGI PLUS 4.3-10
	11,5 mm	LGI PLUS 4.3-11,5
	13 mm	LGI PLUS 4.3-13
	16 mm	LGI PLUS 4.3-16

Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	6 mm	LGI PLUS 5.0-6
	8 mm	LGI PLUS 5.0-8
	10 mm	LGI PLUS 5.0-10
	11,5 mm	LGI PLUS 5.0-11,5
	13 mm	LGI PLUS 5.0-13
	16 mm	LGI PLUS 5.0-16

Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

6,00 mm	Länge	Art. Nr.
	6 mm	LGI PLUS 6.0-6
	8 mm	LGI PLUS 6.0-8
	10 mm	LGI PLUS 6.0-10
	11,5 mm	LGI PLUS 6.0-11,5
	13 mm	LGI PLUS 6.0-13

Prothetik Zubehör: Seite 11
„SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS“

LOGIC PLUS ™ Implantate mit der Länge von 6 mm haben kein Mikrogewinde!

LOGIC PLUS ™ Bohrer Sequenz

◆ Harter Knochen

LGI-Plus 3.5	◆	◆	◆	◆	◆				◆
LGI-Plus 4.3	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
LGI-Plus 5.0	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
LGI-Plus 6.0	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	PILOTBOHRER			FINALBOHRER					
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**GTD**	**WTD**	**RTD**	**CSD**
		Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	Ø 5,20 mm	Ø 3,50 mm



Insertionsprotokoll

1. Nach Freilegung des Knochens dringen Sie mit einem PD 2.0 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm in den Knochen ein.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Verwenden Sie den NTD 2.8 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das LOGIC 3.50 Implantat im weichen Knochen abzuschließen. Bei **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit einem STD 3.2 mm Bohrer fortgesetzt und mit dem CSD Versenkbohrer bis zur ersten Markierung erweitert werden, der L-BT 3.5 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
5. Der STD 3.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 4.3 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den GTD 3.65 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 4.3 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
6. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 5.00 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den WTD 4.30 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 5.0 Gewindeschneider kann zusätzlich verwendet werden.
7. Der RTD 5.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 6.00 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den L-BT 6.0 Gewindeschneider, um die Vorbereitung abzuschließen.
8. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M mit einer Ratsche oder Sechskantschraubendreher (HSD) bei Bedarf mit Adapter (RAD).
9. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit dem 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel. Entfernen Sie den Einbringpfosten. Verwenden Sie das Insertionsinstrument (LIT-S, LIT-M, LIT-L) zur finalen Insertion. Bei der Implantatinsertion wird bei allen Durchmessern aufgrund des aggresiven Gewindes zur Aktivierung der Knochenverdichtung beim Eindrehvorgang 2 Schraubgänge vorwärts und 1/2 Schraubgang entgegengesetzt durchgeführt.
10. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels, mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.

LOGIC PLUS™

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
HR-TW	Drehmoment Ratsche 10-45 Ncm	
HSD	Manueller Insertions-Sechkantschraubendreher	
RAD	Adapter für Sechskantratsche	
DL	Bohrerverlängerung	
PT	Parallelisierungspfosten	
L-BT-3.5	Gewindeschneider für LGI PLUS 3.5	
L-BT-4.3	Gewindeschneider für LGI PLUS 4.3	

Art. Nr.	Bezeichnung	
LIT-S	Insertionsinstrument, kurz	
LIT-M	Insertionsinstrument, medium	
LIT-L	Insertionsinstrument, lang	
LIT-C	Insertionsinstrument für Winkelstück	
SHT	Sechskant-Inbus-schlüssel 1,25, kurz	
SHT-L	Sechskant-Inbus-schlüssel, 1,25, lang	
SHT-C	Sechskant-Inbus-schlüssel 1,25 für Winkelstück	
L-BT-5.0	Gewindeschneider für LGI PLUS 5.00	
L-BT-6.0	Gewindeschneider für LGI PLUS 6.00	



Abheilpfosten

Art. Nr.	Bezeichnung	
HC-3	3 mm Abheilpfosten für LOGIC PLUS™	
HC-5	5 mm Abheilpfosten für LOGIC PLUS™	
HC-3-P	3 mm Abheilpfosten, breit für LOGIC PLUS™	
HC-5-P	5 mm Abheilpfosten, breit für LOGIC PLUS™	

TAPERED SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS

Prothetik Elemente

Aufbauten

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
ACA-E-1	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze	7 mm	
ACA-E-2		8 mm	
ACA-E-3		9 mm	
ACA-E-4		10 mm	
ACA	Titan Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
ACA-S	Titan Aufbau, schmal, verdrehgeschützt	9 mm	
ACA-P	Titan Aufbau, weit, verdrehgeschützt	10 mm	
ACA-R	Titanaufbau, verdrehgeschützt, Zylinder	12 mm	
PGA	Gold Angussbasis, verdrehgeschützt	12 mm	
PCA	Kunststoff Aufwachsbasis mit Verdrehschutz	10 mm	
ANA-15	15° abgewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
ANA-25	25° abgewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
ANA-15-E-1	15° abgewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt, 1 mm Präpgrenze	1 mm	
ANA-15-E-2	15° abgewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt, 2 mm Präpgrenze	2 mm	
ZTA	Zirconium/Titan Abutment, verdrehgeschützt	12 mm	
PRZ	CAD/CAM Klebebasis, verdrehgeschützt, Titan-Aufbau	5 mm	
RPA	Peek, temporärer Pfosten, verdrehgeschützt	10 mm	
RPA 15	Peek, temporärer Pfosten, 15 ° gewinkelt, verdrehgeschützt	10 mm	
RPA 25	Peek, temporärer Pfosten, 25 ° gewinkelt, verdrehgeschützt	10 mm	

Ball-Attachments

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
BBA-0,5	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	0,5 mm	
BBA-2		2 mm	
BBA-4		4 mm	
BBA-6		6 mm	
BNL	Modellanalog Kugelkopf		
NC-Pink	Nylonkappe pink, soft, Ø 2,5 mm		
NC-Orange	Nylonkappe orange, Ø 2,3 mm		
NC-Clear	Nylonkappe, transparent, Ø 2,5 mm		
MH	Metal Housing		

Abdruckpfosten/Modellanalog

AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung	
AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung	
T-PT	Transfercap für AST	
AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung mit Transfercap	
IL	Modellimplantat	

Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
ZTA-T	Verschraubter Ti-Aufbau, verdrehgeschützt, digital	
S-PRN	Klebebasis, Titan, verdrehgeschützt	
S-SCAN-S	Scan Body, kurz	
S-SCAN-L	Scan Body, lang	
S-ILD	Digital Analog	

TAPERED SELF THREAD 3.30, 3.75 & LOGIC PLUS

Prothetik Elemente

Multi Unit Abutments

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild	
S-MU-17	Multi Unit 17° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für NTI- und SLT	1,5 mm	
S-MU-30	Multi Unit 30° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für NTI- und SLT	1,3 mm	
S-MU-1	Multi Unit Titanpfosten gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze 1 mm für NTI- und SLT		
S-MU-2	Multi Unit Titanpfosten gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze 2 mm für NTI- und SLT		
S-MU-3	Multi Unit Titanpfosten gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze 3 mm für NTI- und SLT		
S-MU-4	Multi Unit Titanpfosten gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze 4 mm für NTI- und SLT		
MU-HC	Multi Unit Abheilkappe – alle Durchmesser –	2,5 mm	
MU-PC	Multi Unit ausbrennbarer Kunststoff-Zylinder – alle Durchmesser –	12 mm	
MU-TPC	Multi Unit Titan-Zylinder – alle Durchmesser –	12 mm	
MU-FS	Fixationsschraube	2,5 mm	
MU-AAT	Multi Unit Abdruckpfosten für geschlossene Abformung		
MU-AAT-L	Multi Unit Abdruckpfosten für offene Abformung		
MU-CL	Multi Unit Analog		
MU-IT	Multi Unit Insertionsinstrument für Sechskantanschluss		
MU-IT-Q	Multi Unit Insertionsinstrument für Vierkantanschluss		

Multi Unit Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild	
MU-TB	T-Basis		
MU-SCAN	SCAN Aufbau		
MU-FS	Fixierschraube		

Locator System

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
BBA-L-1	Locator Abutment	1 mm
BBA-L-2	Locator Abutment	2 mm
BBA-L-3	Locator Abutment	3 mm
BBA-L-4	Locator Abutment	4 mm
BBA-L-5	Locator Abutment	5 mm
NC-DRPP	Locator-Patrizen-Set (Metallkappe, Nylon-patrizen Clear,Pink,Purple, Platzhalter)	
NC-D-Pink	Locator Ersatzpatrize Pink 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-D-Clear	Locator Ersatzpatrize Clear 1.8 KG (normale Retention)	
NC-D-Purple	Locator Ersatzpatrize Purple 2.7 KG (starke Retention)	
EAPP	Locator-Patrizen-Set für Divergenzen (Metallkappe, Platzhalter, Nylonpatrizen Yellow, Pink, Clear, Purple)	
NC-E-Yellow	Locator Ersatzpatrize gelb für Divergenzen 0.6 KG (sehr schwache Retention)	
NC-E-Pink	Locator Ersatzpatrize pink für Divergenzen 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-E-Clear	Locator Ersatzpatrize clear für Divergenzen 1.8 KG (normale Retention)	
NC-E-Purple	Locator Ersatzpatrize purple für Divergenzen 2.7 KG (starke Retention)	
LH	Metal Housing für Locatoreinsätze	
L-Impression coping	L-AAT Impression Coping	
L-IL	Locator Analog	
LOC-TOOL	Locator Instrument 3-teilig zum Eindrehen des Locators sowie zum Einsetzen oder Entfernen der Nylonpatrizen	



TAPERED SELF THREAD 4.20 & 5.00

Prothetik Elemente

Kugelanker

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
W-BBA-0.5	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	0,5 mm	
W-BBA-2		2 mm	
W-BBA-4		4 mm	
W-BBA-6		6 mm	
NC-Pink	Nylonkappe pink, soft, Ø 2,5 mm		
NC-Orange	Nylonkappe orange, Ø 2,3 mm		
NC-Clear	Nylonkappe transparent, Ø 2,5 mm		
MH	Metal Housing		
BNL	Modellanalog Kugelkopf	12 mm	

Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
W-ZTA-T	Verschraubter Titan-Aufbau, verdrehgeschützt, digital	
W-PRN	Klebebasis, Titan, verdrehgeschützt	
W-SCAN-S	Scan Body, kurz	
W-SCAN-L	Scan Body, lang	
W-ILD	Digital Analog	

Aufbauten, Transfer & Analoge

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
W-ACA-E-1	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 1 mm	7 mm	
W-ACA-E-2	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 2 mm	8 mm	
W-ACA-E-3	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 3 mm	9 mm	
W-ACA-E-4	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 4 mm	10 mm	
W-ACA	Titan Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
W-ACA-P	Titan Aufbau, weit, verdrehgeschützt	10 mm	
W-ACA-R	Titanaufbau, verdrehgeschützt, Zylinder	12 mm	
W-PCA	Kunststoff Aufwachsbasis mit Verdrehschutz	10 mm	
W-ANA-15	15° gewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
W-ANA-25	25° gewinkelt, Titan-Aufbau, verdrehgeschützt	10 mm	
W-ANA-15-E-1	15° Titan Aufbau, abgewinkelt, verdrehgeschützt mit 1 mm Präpgrenze	1 mm	
W-ANA-25-E-2	25° Titan Aufbau, abgewinkelt, verdrehgeschützt mit 2 mm Präpgrenze	2 mm	
W-ZTA	Zirconium Titan Abutment, verdrehgeschützt	12 mm	
W-AAT	Abdruckpfosten, verdreh-geschützt, geschlossene Abformung		
W-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehge-schützt,offene Abformung		
T-PT	Transferkappe für AST		
W-AST	Abdruckpfosten, verdrehge-schützt, geschlossene Abformung mit Transferkappe		
W-IL	Modellimplantat		

TAPERED SELF THREAD 4.20 & 5.00

Prothetik Elemente

Multi Unit

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
W-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade,mit Präpgrenze für NTI und SLT	1 mm	
W-MU-2		2 mm	
W-MU-3		3 mm	
W-MU-4		4 mm	
W-MU-25	25° Titanpfosten, abgewinkelt, verdreh geschützt	1,5 mm	
MU-HC	Abheilkappe	2,5 mm	
MU-PC	MU ausbrennbarer Kunst-stoff-Zylinder, alle Durchmesser	12 mm	
MU-TPC	MU Titan Zylinder	12 mm	
MU-FS	Fixationsschraube	2,5 mm	
MU-AAT	MU Abdruckpfosten für geschlossene Abformung		
MU-AAT-L	MU Abdruckpfosten für offene Abformung		
MU-CL	MU Modellanalog, alle Durchmesser		
MU-IT	MU Insertionsinstrument Sechskant		
MU-IT-Q	MU Insertionsinstrument Vierkant		

Multi Unit Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
MU-TB	T-Basis	
MU-SCAN	SCAN Aufbau	
MU-FS	Fixierschraube	



Locator System

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
W-BBA-L-1	Locator Abutment	1 mm
W-BBA-L-2	Locator Abutment	2 mm
W-BBA-L-3	Locator Abutment	3 mm
W-BBA-L-4	Locator Abutment	4 mm
W-BBA-L-5	Locator Abutment	5 mm
NC-DRPP	Locator-Patrizen-Set (Metallkappe, Nylon-patrizen Clear, Pink, Purple, Platzhalter)	
NC-D-Pink	Locator Ersatzpatrize Pink 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-D-Clear	Locator Ersatzpatrize Clear 1.8 KG (normale Retention)	
NC-D-Purple	Locator Ersatzpatrize Purple 2.7 KG (starke Retention)	
EAPP	Locator-Patrizen-Set für Divergenzen (Metallkappe, Platzhalter, Nylonpatrizen Yellow, Pink, Clear, Purple)	
NC-E-Yellow	Locator Ersatzpatrize gelb für Divergenzen 0.6 KG (sehr schwache Retention)	
NC-E-Pink	Locator Ersatzpatrize pink für Divergenzen 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-E-Clear	Locator Ersatzpatrize clear für Divergenzen 1.8 KG (normale Retention)	
NC-E-Purple	Locator Ersatzpatrize purple für Divergenzen 2.7 KG (starke Retention)	
LH	Metal Housing für Locatoreinsätze	
L-Impression coping	L-AAT Impression Coping	
L-IL	Locator Analog	
LOC-TOOL	Locator Instrument 3-teilig zum Eindrehen des Locators sowie zum Einsetzen oder Entfernen der Nylonpatrizen	

LOGIC™ IMPLANTATE

Innensechskant, 8° Innenkonus, Titanimplantat selbstschneidend, knochenverdichtend und Mikrogewinde im Schulterbereich, gestrahlte und geätzte Oberfläche, Integrated Surface™

3,00 mm	Länge	Art. Nr.
	8,5 mm	LGI 3.0-8.5
	10 mm	LGI 3.0-10
	11,5 mm	LGI 3.0-11.5
	13 mm	LGI 3.0-13

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

3,50 mm	Länge	Art. Nr.
	8,5 mm	LGI 3.5-8.5
	10 mm	LGI 3.5-10
	11,5 mm	LGI 3.5-11.5
	13 mm	LGI 3.5-13
	16 mm	LGI 3.5-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

4,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8,5 mm	LGI 4.3-8.5
	10 mm	LGI 4.3-10
	11,5 mm	LGI 4.3-11.5
	13 mm	LGI 4.3-13
	16 mm	LGI 4.3-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	6 mm	LGI 5.0 - 6
	8,5 mm	LGI 5.0 - 8.5
	10 mm	LGI 5.0 - 10
	11,5 mm	LGI 5.0 - 11.5
	13 mm	LGI 5.0 - 13
	16 mm	LGI 5.0 - 16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

6,00 mm	Länge	Art. Nr.
	6 mm	LGI 6.0 - 6
	8,5 mm	LGI 6.0 - 8.5
	10 mm	LGI 6.0 - 10
	11,5 mm	LGI 6.0 - 11.5

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

LOGIC™
Implantate mit der Länge von 6 mm haben kein Mikrogewinde!

LOGIC™ IMPLANTATE

LOGIC ™ Bohrer Sequenz

◆ Harter Knochen

LGI 3.00	◆	◆	◆						◆
LGI 3.50	◆	◆	◆	◆	◆				
LGI 4.30	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
LGI 5.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
LGI 6.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	PILOTBOHRER			FINALBOHRER					
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**GTD**	**WTD**	**RTD**	**CSD**
	Ø 2,00 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	Ø 5,20 mm	



Insertionsprotokoll

1. Nach der Freilegung des Knochens den Knochen bis zu einer Tiefe von 8 mm mit einem PD 2,0 mm Bohrer durchdringen.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT gemacht werden, das zur Bewertung der Länge und Richtung platziert wird.
3. Verwenden Sie den FSD 2.50 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das LOGIC 3.0 Implantat im weichen Knochen abzuschließen. Im Falle von **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit dem L-BT 3.0 Gewindeschneider abgeschlossen werden.
4. Verwenden Sie den NTD 2.8 mm Bohrer, um die Vorbereitung für das LOGIC 3.5 Implantat im weichen Knochen abzuschließen. Im Falle von **dichtem** Knochen sollte die Vorbereitung mit dem STD 3.20 mm Bohrer fortgesetzt und mit dem CSD-Bohrer bis zur ersten Linie abgeschlossen werden, der L-BT 3.5 Gewindeschneider kann verwendet werden.
5. Der STD 3.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 4.3 Implantat im weichen Knochen. Im Falle von **dichtem** Knochen verwenden Sie den GTD 3,65 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 4.3 Gewindeschneider kann verwendet werden.
6. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung des LOGIC 5.00 Implantats im weichen Knochen. Im Falle von **dichtem** Knochen verwenden Sie den WTD 4.3 mm Bohrer, um die Vorbereitung abzuschließen, der L-BT 5.0 Gewindeschneider kann verwendet werden.
7. Der RTD 5.2 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das LOGIC 6.0 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen verwenden Sie den L-BT 6.0 Gewindeschneider, um die Vorbereitung abzuschließen.
8. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M mit einer Ratsche oder Sechskantschraubendreher (HSD) bei Bedarf mit Adapter (RAD).
9. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit dem 1.25 Sechskant Inbusschlüssel (SHT). Verwenden Sie das Insertionsinstrument NL-LIT / SL-LIT zur finalen Insertion. Gültig für alle Durchmesser ist bei der Implantatinsertion aufgrund des aggresiven Gewindes zur Aktivierung der Knochenverdichtung, beim Eindrehvorgang der letzten Drehung, 2 Schraubgänge vorwärts und 1/2 Schraubgang entgegengesetzt durchzuführen.
10. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.

LOGIC™ IMPLANTATE

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
TWR	Drehmoment Ratsche 10-45 Ncm	
HSD	Manueller Insertions-Sechskant-schraubendreher	
RAD	Adapter für Sechskantratsche	
DL	Bohrer Verlängerung	
PT	Parallelisierungspfosten	
L-BT-3.0	Gewindeschneider für LGI 3.0	
L-BT-3.5	Gewindeschneider für LGI 3.5	
L-BT-4.3	Gewindeschneider für LGI 4.3	
L-BT-5.0	Gewindeschneider für LGI 5.0	
VS	Hilfsinstrument zum Entfernen des Einbringpfosten	

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-LIT-S/L	Insertionsinstrument für LGI 3.5, kurz/lang	
SL-LIT-S/L	Insertionsinstrument für LGI 4.3 & 5.0, kurz/lang	
LIT-S	Insertionsinstrument, kurz	
LIT-C	Insertionsinstrument für Winkelstück	
SHT-S/L	1,25 Sechskant-Inbus-schlüssel, kurz/lang	
SHT-C	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel für Winkelstück	
NL-LIT-C	Insertionsinstrument für LGI 3.0 & 3.5	
SL-LIT-C	Insertionsinstrument für LGI 4.3 & 5.0	
NL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für LGI 3.0 & 3.5, kurz	
SL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für LGI 4.3 & 5.0, kurz	
ART	Ratschen Adapter für NL-FT-S/L & SL-FT-S/L	

Abheilpfosten LGI 3.0 & 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,20	

Abheilpfosten LGI 4.3, 5.0 & 6.0

Art. Nr.	Bezeichnung	
SL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,50	



IMPLEX ™ IMPLANTATE

Titanimplantat, 8° Innenkonus, Innensechskant, inkl. Verschlussschraube + Einbringpfosten/ Abdruckpfosten, wurzelförmig mit Prothetik von LOGIC ™ Implantatsystem.

3,50 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	MPI 3.5-8
	10 mm	MPI 3.5-10
	11,5 mm	MPI 3.5-11.5
	13 mm	MPI 3.5-13
	16 mm	MPI 3.5-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE

4,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	MPI 4.3-8
	10 mm	MPI 4.3-10
	11,5 mm	MPI 4.3-11.5
	13 mm	MPI 4.3-13
	16 mm	MPI 4.3-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	MPI 5.0-8
	10 mm	MPI 5.0-10
	11,5 mm	MPI 5.0-11.5
	13 mm	MPI 5.0-13
	16 mm	MPI 5.0-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE

IMPLEX ™ IMPLANTATE

IMPLEX ™ Bohrer Sequenz

◆ Bis zu einer Tiefe von 8 mm
◆ Harter Knochen

	PILOTBOHRER			FINALBOHRER								
MPI 3,50	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
MPI 4,30	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆		
MPI 5,00	◆	◆	◆	◆	◆			◆		◆	◆	◆
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**CSD**	**V-BT 3.5**	**GTD**	**CSD**	**V-BT 4.3**	**WTD**	**CSD**	**V-BT 5.0**
	Ø 2,00 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm	Ø 3,50 mm	Ø 3,50 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	Ø 5,00 mm	Ø 5,00 mm



Insertionsprotokoll

1. Nach der Freilegung des Knochens den Knochen bis zu einer Tiefe von 8 mm mit einem PD 2.0 mm Bohrer durchdringen.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT gemacht werden, das zur Bewertung der Länge und Richtung platziert wird.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Der NTD 2.8 mm Bohrer und der STD 3.2 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8-10 mm vervollständigen die Vorbereitung für das IMPLEX™ 3.50 Implantat im weichen Knochen. Im Falle von **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit dem CSD-Bohrer bis zur ersten Linie des Bohrers vergrößert werden und der V-BT 3.5 Gewindeschneider kann verwendet werden.
5. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das IMPLEX™ 4.3 Implantat im weichen Knochen. Im Falle von **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung bis zur zweiten Linie des CSD-Bohrers vergrößert werden und der V-BT 4.3 Gewindeschneider kann verwendet werden.
6. Der WTD 4.3 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das IMPLEX™ 5.00 Implantat im weichen Knochen. Im Falle von **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit der vollen Länge des CSD-Bohrers vergrößert werden und der V-BT 5.0 Gewindeschneider kann verwendet werden.
7. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein. Ein Ratschen- oder Sechskantschraubendreher (HR, HSD) kann mit Adapter (RAD) oder Einführwerkzeug (LIT-S, LIT-M) oder LIT-C für das Winkelstück verwendet werden.
8. Lösen Sie die Verbindungsschraube mit dem 1.25 Sechskant-Inbusschlüssel(SHT). Verwenden Sie das Insertionsinstrument NL-LIT / SL-LIT zur finalen Insertion.
9. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.

IMPLEX™ IMPLANTATE

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
TWR	Drehmoment Ratsche 10-45 Ncm	
HSD	Manueller Insertions-Sechskant-schraubendreher	
RAD	Adapter für Sechskantratsche	
DL	Bohrer Verlängerung	
PT	Parallelisierungspfosten	
V-BT-3.5	Gewindeschneider für MPI 3.5	
V-BT-4.3	Gewindeschneider für MPI 4.3	
V-BT-5.0	Gewindeschneider für MPI 5.0	
ART	Ratschen Adapter für NL-FT-S/L & SL-FT-S/L	
VS	Hilfsinstrument zum Entfernen des Einbringpfosten	

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-LIT-S/L	Insertionsinstrument für MPI 3.5, kurz/lang	
SL-LIT-S/L	Insertionsinstrument für MPI 4.3 & 5.0, kurz/lang	
LIT-S	Insertionsinstrument, kurz	
LIT-C	Insertionsinstrument für Winkelstück	
SHT-S	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel, kurz	
SHT-L	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel, lang	
SHT-C	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel für Winkelstück	
NL-LIT-C	Insertionsinstrument für MPI 3.0 & 3.5	
SL-LIT-C	Insertionsinstrument für MPI 4.3 & 5.0	
NL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für MPI 3.0 & 3.5, kurz	
SL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für MPI 4.3 & 5.0, kurz	

Abheilpfosten für MPI 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,20	

Abheilpfosten MPI 4.3 & 5.0

Art. Nr.	Bezeichnung	
SL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,50	



EXPERT™ IMPLANTATE

Titanimplantat, 8° Innenkonus, Innensechskant, selbstschneidend, Prothetik von LOGIC™

3,50 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	NPX 3.5-8
	10 mm	NPX 3.5-10
	11,5 mm	NPX 3.5-11.5
	13 mm	NPX 3.5-13
	16 mm	NPX 3.5-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

4,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	NPX 4.3-8
	10 mm	NPX 4.3-10
	11,5 mm	NPX 4.3-11.5
	13 mm	NPX 4.3-13
	16 mm	NPX 4.3-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	NPX 5.0-8
	10 mm	NPX 5.0-10
	11,5 mm	NPX 5.0-11.5
	13 mm	NPX 5.0-13
	16 mm	NPX 5.0-16

Prothetik Zubehör: Seite 24/25
„LOGIC ™ IMPLEX ™ EXPERT ™ IMPLANTATE“



EXPERT™ Implantate werden in einer Titanhülse mit Verschlussschraube geliefert!



NPX5-11.5: Sofort nach der Extraktion mit sofortigem SL-ACA-G Abutment und provisorischer Krone eingesetzt.

EXPERT™ IMPLANTATE

EXPERT™ Bohrer Sequenz

NPX 3,50	◆	◆	◆	◆	◆	◆				
NPX 4,30	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆		
NPX 5,00	◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆	◆
	PILOTBOHRER			FINALBOHRER						
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**CSD**	**GTD**	**CSD**	**WTD**	**CSD**
	Ø 2,00 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm		Ø 3,65 mm		Ø 4,30 mm	
										

Insertionsprotokoll

1. Nach der Freilegung des Knochens den Knochen bis zu einer Tiefe von 8 mm mit einem PD 2.0 mm Bohrer durchdringen.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT gemacht werden, das zur Bewertung der Länge und Richtung platziert wird.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Verwenden Sie den NTD 2.8 mm Bohrer, den STD 3.2 mm Bohrer und den CSD-Bohrer bis zur ersten Linie, um die Vorbereitung für das EXPERT™ 3.5 Implantat abzuschließen.
5. Der GTD 3.65 mm Bohrer und der CSD-Bohrer bis zur zweiten Linie vervollständigen die Vorbereitung für das EXPERT™ 4.3 Implantat.
6. Der WTD 4.3 mm Bohrer und der CSD-Bohrer bis zur dritten Linie vervollständigen die Vorbereitung für das EXPERT™ 5.0 Implantat.
7. Öffnen Sie die Titanhülse. Entnehmen Sie das Implantat mit dem dafür vorgesehenen, maschinellem Insertionsinstrument mit Klemmwirkung NL-FT-S/NL-FT-L für Ø 3.5 und SL-FT-S/SL-FT-L für Ø 4.3/5.0 und drehen Sie das Implantat in das vorbereitete Implantatbett ein. Verwenden Sie zur finalen Insertion das Insertionsinstrument NL-LIT/SL-LIT.
8. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 Sechskant-Inbusschlüssels mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Gingivaformer.

EXPERT ™ IMPLANTATE

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
TWR	Drehmoment Ratsche 10-45 Ncm	
HSD	Manueller Insertions-Sechskant-schraubendreher	
DL	Bohrer Verlängerung	
PT	Parallelisierungspfosten	
ART	Ratschen Adapter für NL-FT-S/L & SL-FT-S/L	

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für NPX 3.5, kurz	
SL-FT-S	Maschinelles Insertionsinstrument für NPX 4.3 & 5.0, kurz	
NL-FT-L	Maschinelles Insertionsinstrument für NPX 3.5, lang	
SL-FT-L	Maschinelles Insertionsinstrument für NPX 4.3 & 5.0, lang	
SHT	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel	
SHT-L	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel, lang	
SHT-C	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel für Winkelstück	

Abheilpfosten für NPX 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	
NL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 4,70	
NL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,20	

Abheilpfosten NPX 4.3 & 5.0

Art. Nr.	Bezeichnung	
SL-HC-3	3 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-5	5 mm Abheilpfosten Ø 5,00	
SL-HC-F	5 mm Abheilpfosten, einphasig Ø 4,50	



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Implantat in Titanhülse

LOGIC™ IMPLEX™ EXPERT™

Prothetik Zubehör

Implantate 3.0 & 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
NL-BBA-2	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	2 mm	
NL-BBA-4		4 mm	
NL-BBA-6		6 mm	
NC-Pink	Nylonkappe pink, soft, Ø 2,5 mm		
NC-Orange	Nylonkappe orange, Ø 2,3 mm		
NC-Clear	Nylonkappe transparent, Ø 2,5 mm		
MH	Metal Housing		
NL-ACA-1.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 1,5 mm	7,5 mm	
NL-ACA-2.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 2,5 mm	8,5 mm	
NL-ACA-3.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 3,5 mm	9,5 mm	
NL-ACA-4.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 4,5 mm	10,5 mm	
NL-ANA-15	15° Titan Aufbau, abgewinkelt, verdrehgeschützt	1,5 mm	
NL-ANA-15-2.5		2,5 mm	
NL-AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
NL-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung		
T-PT	Transferkappe für NL-AST		
NL-AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
NL-IL	Modellimplantat		
NL-PCA	Kunststoff Abutment, verdrehgeschützt	10 mm	
NL-PGA	Gold-Anguss Basis, verdrehgeschützt,	12 mm	
NL-PRZ	CAD/CAM Klebebasis Titan, verdrehgeschützt		
NL-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade, nicht verdrehgeschützt, mit Präpgrenze	1 mm	
NL-MU-2		2 mm	
NL-MU-3		3 mm	
NL-MU-4		4 mm	
NL-MU-17	Multi Unit 17° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für LGI Ø 3.5 mm	3,5 mm	
NL-MU-30	Multi Unit 30° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für LGI Ø 4.3 mm & 5.0 mm	3,5 mm	

Implantate 4.3, 5.0 & 6.0

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
SL-BBA-2	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	2 mm	
SL-BBA-4		4 mm	
SL-BBA-6		6 mm	
NC-Pink	Nylonkappe pink, soft, Ø 2,5 mm		
NC-Orange	Nylonkappe orange, Ø 2,3 mm		
NC-Clear	Nylonkappe transparent, Ø 2,5 mm		
MH	Metal Housing		
SL-ACA-1.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 1,5 mm	7,5 mm	
SL-ACA-2.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 2,5 mm	8,5 mm	
SL-ACA-3.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 3,5 mm	9,5 mm	
SL-ACA-4.5	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze 4,5 mm	10,5 mm	
SL-ANA-15	15° Titan Aufbau, abgewinkelt, verdrehgeschützt	10 mm	
SL-ANA-15-2.5		10 mm	
SL-AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
SL-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung		
T-PT	Transferkappe für SL-AST		
SL-AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
SL-IL	Modellimplantat		
SL-PCA	Kunststoff Abutment, verdrehgeschützt	10 mm	
SL-PGA	Gold-Anguss Basis, verdrehgeschützt,	12 mm	
SL-PRZ	CAD/CAM Klebebasis Titan, verdrehgeschützt		
SL-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade, nicht verdrehgeschützt, mit Präpgrenze	1 mm	
SL-MU-2		2 mm	
SL-MU-3		3 mm	
SL-MU-4		4 mm	
SL-MU-17	Multi Unit 17° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für LGI Ø 3.5 mm	3,5 mm	
SL-MU-30	Multi Unit 30° abgewinkelter Titanpfosten, verdrehgeschützt für LGI Ø 4.3 mm & 5.0 mm	3,5 mm	

LOGIC™ IMPLEX™ EXPERT™

Prothetik Zubehör

Multi Unit

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
MU-HC	Abheilkappe	2,5 mm	
MU-PC	MU ausbrennbarer Kunststoff-Zylinder, alle Durchmesser	12 mm	
MU-TPC	MU Titan Zylinder	12 mm	
MU-S	Fixationsschraube	1,2,3,4 mm	
MU-AAT	MU Abdruckpfosten für geschlossene Abformung		
MU-AAT-L	MU Abdruckpfosten für offene Abformung		
MU-CL	MU Modellanalog, alle Durchmesser		
MU-IT	MU Insertionsinstrument Sechskant		
MU-IT-Q	MU Insertionsinstrument Vierkant		


Digital 3.0 & 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
NL-ZTA-T	Verschraubbarer Aufbau Titan, verdrehgeschützt, digital	
NL-PRN	Klebebasis Titan,verdrehgeschützt, digital	
NL-SCAN-S	Scan Body, kurz	
NL-SCAN-L	Scan Body, lang	
NL-ILD	Digital Analog	

Digital 4.3, 5.0 & 6.0

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
SL-ZTA-T	Verschraubbarer Aufbau Titan, verdrehgeschützt, digital	
SL-PRN	Klebebasis Titan,verdrehgeschützt, digital	
SL-SCAN-S	Scan Body, kurz	
SL-SCAN-L	Scan Body, lang	
SL-ILD	Digital Analog	

Multi Unit Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
MU-TB	T-Basis	
MU-SCAN	SCAN Aufbau	
MU-FS	Fixierschraube	


Locator System

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
NL-BBA-L-1	Locator Abutment Ø 3,5	1 mm
NL-BBA-L-2	Locator Abutment Ø 3,5	2 mm
NL-BBA-L-3	Locator Abutment Ø 3,5	3 mm
NL-BBA-L-4	Locator Abutment Ø 3,5	4 mm
SL-BBA-L-1	Locator Abutment Ø 4,3 und 5,0	1 mm
SL-BBA-L-2	Locator Abutment Ø 4,3 und 5,0	2 mm
SL-BBA-L-3	Locator Abutment Ø 4,3 und 5,0	3 mm
SL-BBA-L-4	Locator Abutment Ø 4,3 und 5,0	4 mm
NC-DRPP	Locator-Patrizen-Set (Metallkappe, Nylonpatrizen Clear,Pink,Purple, Platzhalter)	
NC-D-Pink	Locator Ersatzpatrize Pink 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-D-Clear	Locator Ersatzpatrize Clear 1.8 KG (normale Retention)	
NC-D-Purple	Locator Ersatzpatrize Purple 2.7 KG (starke Retention)	
EAPP	Locator-Patrizen-Set für Divergenzen (Metallkappe, Platzhalter, Nylonpatrizen Yellow, Pink, Clear, Purple)	
NC-E-Yellow	Locator Ersatzpatrize gelb für Divergenzen 0.6 KG (sehr schwache Retention)	
NC-E-Pink	Locator Ersatzpatrize pink für Divergenzen 1.2 KG (schwache Retention)	
NC-E-Clear	Locator Ersatzpatrize clear für Divergenzen 1.8 KG (normale Retention)	
NC-E-Purple	Locator Ersatzpatrize purple für Divergenzen 2.7 KG (starke Retention)	
LH	Metal Housing für Locatoreinsätze	
L-Impression coping	L-AAT Impression Coping	
L-IL	Locator Analog	
LOC-TOOL	Locator Instrument 3-teilig zum Eindrehen des Locators sowie zum Einsetzen oder Entfernen der Nylonpatrizen	



VISION™ IMPLANTATE

Tri-Lobe Schraubimplantat Vision™ aus Titan mit Mikrogewinde im Schulterbereich, wurzelförmig inkl. Verschlussschraube und Einbringpfosten / Abdruckpfosten – steril verpackt
Gestrahlte und geätzte Oberfläche

3,50 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	VRI 3.5 - 8
	10 mm	VRI 3.5 - 10
	11,5 mm	VRI 3.5 - 11,5
	13 mm	VRI 3.5 - 13
	16 mm	VRI 3.5 - 16

Prothetik Zubehör: ab Seite 29
„VISION™ VRI 3.5, 4.3 & 5.0“

4,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	VRI 4.3 - 8
	10 mm	VRI 4.3 - 10
	11,5 mm	VRI 4.3 - 11.5
	13 mm	VRI 4.3 - 13
	16 mm	VRI 4.3 - 16

Prothetik Zubehör: ab Seite 29
„VISION™ VRI 3.5, 4.3 & 5.0“

5,00 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	VRI 5.0 - 8
	10 mm	VRI 5.0 - 10
	11,5 mm	VRI 5.0 - 11.5
	13 mm	VRI 5.0 - 13
	16 mm	VRI 5.0 - 16

Prothetik Zubehör: Seite 30
„VISION™ VRI 3.5, 4.3 & 5.0“

VISION™ IMPLANTATE

Vision™ Implantate Bohrer Sequenz

◆ Bis zu einer Tiefe von 8 mm
◆ Harter Knochen

	PILOTBOHRER			FINALBOHRER									
VRI 3,50	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆						
VRI 4,30	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆			
VRI 5,00	◆	◆	◆	◆	◆			◆			◆	◆	◆
	RB	**PD**	**FSD**	**NTD**	**STD**	**CSD**	**V-BT 3,5**	**GTD**	**CSD**	**V-BT 4,3**	**WTD**	**CSD**	**V-BT 5,0**
	Ø 2,00 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,20 mm	Ø 3,50 mm	Ø 3,50 mm	Ø 3,65 mm	Ø 4,30 mm	Ø 4,30 mm	Ø 4,30 mm	Ø 5,00 mm	Ø 5,00 mm



Insertionsprotokoll

1. Nach der Freilegung des Knochens, den Knochen mit einem PD 2.0 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8 mm durchdringen.
2. Röntgenaufnahmen können mit einem Parallelisierungstool PT in der Vorbereitung gemacht werden, um Länge und Richtung zu bewerten.
3. Verwenden Sie den FSD 2.5 mm Bohrer, um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Der NTD 2.8 mm Bohrer in Kombination mit dem STD 3.2 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 8-10 mm vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 3.5 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit dem CSD Bohrer bis zur ersten Markierung des Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 3.5 Gewindeschneider kann verwendet werden.
5. Der GTD 3.65 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 4.3 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung bis zur zweiten Markierung des CSD Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 4.3 Gewindeschneider kann verwendet werden.
6. Der WTD 4.3 mm Bohrer vervollständigt die Vorbereitung für das VISION™ 5.0 Implantat im weichen Knochen. Bei **dichtem** Knochen sollte die zervikale Vorbereitung mit der vollen Länge des CSD Bohrers vergrößert werden, und der V-BT 5.0 Gewindeschneider kann verwendet werden.
7. Halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das Festgeklemmte Implantat, montiert auf dem Einbringpfosten und drehen Sie es in das vorbereitete Impantatbett ein. Verwenden Sie zur weiteren Insertion die Insertionsinstrumente LIT-S / LIT-M / LIT-L mit einer Ratsche.
8. Verwenden Sie den 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssel entfernen Sie den Einbringpfosten und verwenden Sie das entsprechende Insertionsinstrument je nach Durchmesser NV-LIT, RV-LIT, WV-LIT zum finalen inserieren.
9. Verschließen Sie das Implantat mit Hilfe des 1,25 mm Sechskant-Inbusschlüssels SHT mit der mitgelieferten Abdeckschraube oder einem Abheilpfosten.

VISION™ IMPLANTATE

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
TWR	Drehmoment Ratsche 10 - 45 NCM	
HSD	Manueller Insertions-Sechskantschrauben-dreher	
RAD	Adapter für Sechskantratsche	
DL	Bohrerverlängerung	
PT	Paralellelisierungs-pfosten	
VS	Hilfsinstrument zum Entfernen des Einbringpfosten	
NV-FT-S/L	Insertionsinstrument für Winkelstück für VRI 3.5 kurz/lang	
RV-FT-S/L	Insertionsinstrument für Winkelstück für VRI 4.3 kurz/lang	
WV-FT-S/L	Insertionsinstrument für Winkelstück für VRI 5.0 kurz/lang	
NV-LIT-S/L	Insertionsinstrument für VISION 3.5 kurz/lang	
RV-LIT-S/L	Insertionsinstrument für VISION 4.3 kurz/lang	
WV-LIT-S/L	Insertionsinstrument für VISION 5.0 kurz/lang	

Art. Nr.	Bezeichnung	
LIT-S	Insertionsinstrument kurz	
LIT-C	Intertionsinstrument für Winkelstück	
SHT-S	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel kurz	
SHT-L	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel lang	
SHT-C	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel für Winkelstück	
V-BT 3,50	Knochengewinde-schneider für VRI 3.5	
V-BT 4,30	Knochengewinde-schneider für VRI 4.3	
V-BT 5,0	Knochengewinde-schneider für VRI 5.0	



Abheilpfosten

Art. Nr.	Bezeichnung	
NV-HC-3	3 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,00 mm Durchmesser	
NV-HC-5	5 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,00 mm Durchmesser	
RV-HC-3	3 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,80 mm Durchmesser	
RV-HC-5	5 mm Abheilpfosten für Implantate mit 4,80 mm Durchmesser	

Art. Nr.	Bezeichnung	
WV-HC-3	3 mm Abheilpfosten für Implantate mit 5,50 mm Durchmesser	
WV-HC-5	5 mm Abheilpfosten für Implantate mit 5,50 mm Durchmesser	

VISION™ IMPLANTATE

Prothetik Zubehör

VRI 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
NV-BBA-1	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	1 mm	
NV-BBA-2		2 mm	
NV-BBA-3		3 mm	
NV-BBA-4		4 mm	
NC	Nylonkappe für Knopfanker		
MH	Metal Housing für NC		
NV-ACA-1	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	6 mm	
NV-ACA-2		7 mm	
NV-ACA-3		8 mm	
NV-ACA-4		9 mm	
NV-ANA 15-1,5	15° Abgewinkelter Titan Aufbau, verdrehgeschützt	8 mm	
NV-ANA 15-2,5		8 mm	
NV-AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
NV-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung		
T-PT	Transferkappe "Snapcap" für NV-AST		
NV-AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
NV-IL	Modellanalog Vision Ø 3.5		
NV-PCA	Kunststoff Aufwachsbasis mit Verdrehschutz	10,0 mm	
NV-PRZ	CAD/CAM Klebebasis, Titan mit verdrehschutz	5,8 mm	
NV-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	1,0 mm	
NV-MU-2		2,0 mm	
NV-MU-3		3,0 mm	
NV-MU-4		4,0 mm	
NV-MU-17	Multi Unit Titanpfosten, abgewinkelt, verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	3,0 mm	
NV-MU-30		4,0 mm	

VRI 4.3

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
RV-BBA-1	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	1 mm	
RV-BBA-2		2 mm	
RV-BBA-3		3 mm	
RV-BBA-4		4 mm	
NC	Nylonkappe für Knopfanker		
MH	Metal Housing		
RV-ACA-1	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	6 mm	
RV-ACA-2		7 mm	
RV-ACA-3		8 mm	
RV-ACA-4		9 mm	
RV-ANA 15-1,5	15° Abgewinkelter, verdrehgeschützt Titan Aufbau	8 mm	
RV-ANA 15-2,5		8 mm	
RV-AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
RV-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung		
T-PT	Transferkappe "Snapcap" für RV-AST		
RV-AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
RV-IL	Modellanalog Vision Ø 4.3		
RV-PCA	Kunststoff-Aufwachsbasis mit Verdrehschutz	10 mm	
RV-PRZ	CAD/CAM Klebebasis, Titan mit verdrehschutz	5,8 mm	
RV-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	1 mm	
RV-MU-2		2 mm	
RV-MU-3		3 mm	
RV-MU-4		4 mm	
RV-MU-17	Multi Unit Titanpfosten, abgewinkelt, verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	3 mm	
RV-MU-30		4 mm	

VISION™ IMPLANTATE

Prothetik Zubehör

VRI 5.0

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
WV-BBA-1	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	1 mm	
WV-BBA-2		2 mm	
WV-BBA-3		3 mm	
WV-BBA-4		4 mm	
NC	Nylonkappe für Knopfanker		
MH	Metal Housing für NC		
WV-ACA-1	Titan Aufbau, gerade, verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	6 mm	
WV-ACA-2		7 mm	
WV-ACA-3		8 mm	
WV-ACA-4		9 mm	
WV-ANA 15-1,5	15° Abgewinkelter Titan Aufbau, verdrehgeschützt	8 mm	
WV-ANA 15-2,5		8 mm	
WV-AAT	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
WV-AAT-L	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, offene Abformung		
T-PT	Transferkappe "Snapcap" für WV-AST		
WV-AST	Abdruckpfosten, verdrehgeschützt, geschlossene Abformung		
WV-IL	Modellanalog Vision Ø5,0		
WV-PCA	Kunststoff Aufwachsbasis mit Verdrehschutz	10,0 mm	
WV-PRZ	CAD / CAM Klebebasis, verdrehgeschützt, Titan	5,8 mm	
WV-MU-1	Multi Unit Titanpfosten, gerade, nicht verdrehgeschützt mit Präpgrenze (1, 2, 3, 4 mm)	1,0 mm	
WV-MU-2		2,0 mm	
WV-MU-3		3,0 mm	
WV-MU-4		4,0 mm	

Multi Unit Komponenten

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
MU-HC	MU-Abheilpfosten für alle Durchmesser	
MU-PC	MU-ausbrennbarer Kunststoff Zyliner	
MU-TPC	MU-Titan-Zylinder	
MU-FS	MU-Fixierschraube	
MU-AAT	MU-Abdruckpfosten für geschlossene Abformung	
MU-AAT-L	MU-Abdruckpfosten für offene Abformung	
MU-CL	MU-Modellanalog für alle Durchmesser	
MU-IT	MU-Insertionsinstrument für Sechskantanschluss	
MU-IT-Q	MU-Instertionsinstrument für Vierkantanschluss	

Multi Unit Digital

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
MU-TB	T-Basis	
MU-SCAN	SCAN Aufbau	
MU-FS	Fixierschraube	



VISION™ IMPLANTATE

Prothetik Zubehör

Digital VRI 3.5

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
NV-ZTA-T	Verschraubter Aufbau, verdrehgeschützt	
NV-PRN	Verklebter Aufbau, verdrehgeschützt	
NV-SCAN-S	Scan Body, kurz	
NV-SCAN-L	Scan Body, lang	
NV-ILD	Digital Analog	

Digital VRI 4.3


Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
RV-ZTA-T	Verschraubter Aufbau, verdrehgeschützt	
RV-PRN	Verklebter Aufbau, verdrehgeschützt	
RV-SCAN-S	Scan Body, kurz	
RV-SCAN-L	Scan Body, lang	
RV-ILD	Digital Analog	

Digital VRI 5.0

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
WV-ZTA-T	Verschraubter Aufbau, verdrehgeschützt	
WV-PRN	Verklebter Aufbau, verdrehgeschützt	
WV-SCAN-S	Scan Body, kurz	
WV-SCAN-L	Scan Body, lang	
WV-ILD	Digital Analog	

TITE FIT™

Schraubimplantate aus Titan – interner Oktagon, inkl. Einbringschraube – steril verpackt
Gestrahlte und geätzte Oberfläche

3,30 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	NOI 8
	10 mm	NOI 10
	12 mm	NOI 12
	14 mm	NOI 14

Prothetik Zubehör: Seite 35
„TITE FIT™“

4,10 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	TOI 8
	10 mm	TOI 10
	12 mm	TOI 12
	14 mm	TOI 14

Prothetik Zubehör: Seite 35
„TITE FIT™“

4,80 mm	Länge	Art. Nr.
	8 mm	WOI 8
	10 mm	WOI 10
	12 mm	WOI 12
	14 mm	WOI 14

Prothetik Zubehör: Seite 35
„TITE FIT™“

TITE-FIT™ Implantate Bohrer Sequenz

TITE FIT™ 3,30	◆	◆	◆		
TITE FIT™ 4,10	◆	◆	◆	◆	
TITE FIT™ 4,80	◆	◆	◆	◆	◆
	PILOTBOHRER		FINALBOHRER		
	RB	**TF 2.0**	**TF 2,8**	**TF 3,5**	**TF 4,2**
		Ø 2,00 mm	Ø 2,80 mm	Ø 3,50 mm	Ø 4,20 mm
					

Insertionsprotokoll

1. Nach Freilegung des Knochens dringen Sie mit dem Pilotbohrer TF 2.0 bis zu einer Tiefe von 8 mm in den Knochen ein.
2. Kontrollröntgenaufnahmen mit dem Parallelisierungstoll PT können Länge und Richtung bestimmen und bewerten.
3. Verwenden Sie weiterhin den TF 2.0 um die erforderliche Tiefe zu erreichen.
4. Der Bohrer TF 2.8 ist für die Finalpräparation TITE-FIT 3.3 NOI.
5. Der TF 3.5 vervollständigt die Vorbereitung für das TITE-FIT 4.1 TOI.
6. Der TF 4.2 vervollständigt die Finalbohrung für das TITE-FIT 4.8 WOI
7. Bei sehr kompaktem Knochen können folgende Gewindeschneider verwendet werden:
   T-BT3.3 für TITE-FIT 3.30 NOI
   T-BT4.1 für TITE-FIT 4.10 TOI
   T-BT4.8 für TITE-FIT 4.80 WOI
8. Nach Eröffnung der Implantatkapsel halten Sie die Implantathalterung fest. Lösen Sie das festgeklemmte Implantat, montiert auf einem Einbringpfosten mit dem Insertionsintrument ITL-S, ITL-M, ITL-L und drehen Sie es in das vorbereitete Implantatbett ein.
9. Zur finalen Insertion verwenden Sie die entsprechende Ratsche oder den Sechskantschlüssel HSD auf dem Insertionsinstrument ITL.
10. Stabilisieren Sie das Implantat mit dem Konterschlüssel CTL, lösen Sie die Implantathalterung durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn mit den Insertionsinstrument ITL, und entnehmen Sie sie.
11. Verschließen Sie das Implantat mit einer Verschlussschraube und decken Sie es mit der Mundschleimhaut ab, oder verwenden Sie einen Ginivaformer.

TITE FIT™

Chirurgie Kit

Instrumente

Art. Nr.	Bezeichnung	
HR	Ratsche für Sechskantanschluss	
HSD	Manueller Insertions-Sechskantschrauben-dreher	
CTL	Konterschlüssel	
DL	Bohrerverlängerung	
T-BT-3,3	Knochengewinde-schneider für NOI 3,3	
T-BT-4,1	Knochengewinde-schneider für TOI 4,1	
T-BT-4,8	Knochengewinde-schneider für WOI 4,8	

Art. Nr.	Bezeichnung	
PT	Paralellelisierungs-pfosten	
SHT	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel	
SHT-L	1,25 Sechskant-Inbusschlüssel, lang	
ITL-S	Insertionsinstrument für Oktagon, kurz	
ITL-M	Insertionsinstrument für Oktagon, mittel	
ITL-L	Insertionsinstrument für Oktagon, lang	
T-LIT	Insertionsinstrument für Oktagon	
HR-TW	Drehmoment Ratsche 10-35 Ncm	

Optionale Komponenten

Art. Nr.	Bezeichnung	
T-BT-3,.-C	Knochengewindeschneider für NOI 3,30	
T-BT-4.1-C	Knochengewindeschneider für NOI 4.1	
T-BT-4.8-C	Knochengewindeschneider für NOI 4.8	
SHT-C	1,25 Sechskantschlüssel für Winkelstück	
T-RS	Hilfsinstrument zum Entfernen des Einbringpfosten	
ITL-C-S	Insertionsstück für Winkelstück, kurz	
ITL-C-L	Insertionsstück für Winkelstück, lang	



Abheilpfosten

Art. Nr.	Bezeichnung	
T-HC-1.5	Abheilpfosten für Octagon Implantat 1,5 mm	
T-HC-3.0	Abheilpfosten für Octagon Implantat 3,0 mm	
T-HC-4.5	Abheilpfosten für Octagon Implantat 4,5 mm	
T-IS	Implantat-Verschlussschraube	

Prothetik Zubehör

Aufbau

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
T-BBA 1.2	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe	1,2 mm	
T-BBA 2.5		2,5 mm	
T-BBA 4		4 mm	
NC-Pink	Nylonkappe Pink für Knopfanker		
NC-Orange	Nylonkappe Orange für Knopfanker		
NC-Clear	Nylonkappe Clear für Knopfanker		
MH	Metal Housing		
T-CBA	Bridge Base Titan		
T-OPC	Ausbrennbare Kunsstoffhülse für T-CBA	8 mm	
T-FS	Fixierschraube für T-OPC		
T-SCA 4	Titan Pfosten nicht verdrehgeschützt	4 mm	
T-SCA 5,5		5,5 mm	
T-SCS 7		7 mm	
T-ACA	Titanpfosten verdrehgeschützt	8 mm	
T-ACA-P	Titanpfosten verdrehgeschützt breit	8 mm	
T-ANA-20	20° Titanpfosten verdrehgeschützt	8 mm	

Abformpfosten

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
T-AAT	Abdruckpfosten für geschlossenen Löffel		
T-AAT-L	Abdruckpfosten für individuellen Löffel, offen		

Analog


Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Bild
T-IL 4	Modelimplantat		
T-AL 4	Modellanalog für T-SCA4, T-SCA 5,5, T-SCA 7	4 mm	
T-AL 5,5		5,5 mm	
T-AL 7		7 mm	


Digital TITE FIT™


Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
T-ZTA-T	Verschraubter Aufbau,verdrehgeschützt	
T-PRN	Verklebter Aufbau,verdrehgeschützt	
T-SCAN-S	Scan Body, kurz	
T-SCAN-L	Scan Body, lang	
T-ILD	Digital Analog	

TRX-TP™

Transgingivales zweiteiliges Implantat aus Titan
Gestrahlte und geätzte Oberfläche

2,40 mm	Länge	Art. Nr.
	10 mm	TRX-TP 2.4-10
	11,5 mm	TRX-TP 2.4-11.5
	13 mm	TRX-TP 2.4-13

2,80 mm	Länge	Art. Nr.
	10 mm	TRX-TP 2.8-10
	11,5 mm	TRX-TP 2.8-11.5
	13 mm	TRX-TP 2.8-13

3,30 mm	Länge	Art. Nr.
	10 mm	TRX-TP 3.3-10
	13 mm	TRX-TP 3.3-13

TRX-TP™ Implantate Bohrer Sequenz

TRX-TP 2.40	◆			
TRX-TP 2.80		◇	(◇)	
TRX-TP 3.30		◆		◆
	PD	**XTD 2.2**	**FSD 2.5**	**NTD 2.8**
	Ø 2,00 mm	Ø 2,20 mm	Ø 2,50 mm	Ø 2,80 mm
				

(◇) Dieser Bohrer wird nur bei dichtem Knochen benötigt!

Bohrer für TRX-TP™ mit Innenkühlung

Art. Nr.	Bezeichnung	
PD	Finalbohrer für TRX-TP Ø 2,40 mm	
XTD 2.2	Finalbohrer für TRX-TP Ø 2,80 mm	
FSD 2.5	Alternativ Finalbohrer für TRX-TP Ø 2,80 mm	
NTD 2.8	Finalbohrer für TRX-TP Ø 3,30 mm	

Instrumente für TRX-TP™

Art. Nr.	Bezeichnung	
TIT-S	Insertionsinstrument für TRX-TP	
TIT-L	Insertionsinstrument für TRX-TP	
XTR	Hilfsinstrument zum Entfernen des Einbringpfosten	
SHT	Sechskantschlüssel Ø 1,25 mm	
HR	Ratsche	
HR-30	Ratsche 30 Ncm	



Prothetische Elemente für TRX-TP™

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild
TP-BA-0.5	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe, Gingivahöhe 0,5 mm	
TP-BA-1.5	Schraub-Kugelpfosten inkl. Nylonkappe, Gingivahöhe 0,5 mm	
TP-SCA	Titanpfosten gerade, nicht verdrehgeschützt	
TP-CPC	Total Ausbrennbarer Pfosten, nicht verdrehgeschützt	
X-FS	Fixierschraube für TP-CDC	
TC	Transferkappe für Abdruck Kugelkopf	
TP-SAT	Abdruckpfosten, nicht verdrehgeschützt für geschlossene Abdrucknahme	
TP-IL	Modellanalog für TRX-TP	

Tiefen-Kontroll-System

Zur Verwendung mit den folgenden Implantatsystemen:

- TAPERED SELF THREAD™
- LOGIC PLUS™
- LOGIC™
- VISION™
- IMPLEX™
- EXPERT™
- TITE FIT™
- TRX-TP™



Das Set besteht aus 4 Ringen verschiedener Längen für jeden Bohrerdurchmesser. Die Ringe „klicken“ auf den Bohrer und bestimmen die Bohrtiefe.

Bohrtiefen: 8 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm & 16 mm.

Garantie

Hi-Tec Implants garantiert die höchste Qualität seiner Produkte und versichert, dass seine Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte der Kunde jedoch einen Mangel an einem Produkt von Hi-Tec Implants feststellen, wird das defekte Produkt ersetzt. Es wird keine weitere Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, gewährt.

Die Produkte dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechender und ausreichender Ausbildung verwendet werden. Alle Risiken und Haftungen, die sich aus der Verwendung der Produkte, sei es einzeln oder in Kombination mit Komponenten anderer Hersteller, ergeben, werden vom Käufer übernommen.

HI-TEC IMPLANTS

by condent



HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland:
condent GmbH
Owiedenfeldstraße 6
30559 Hannover
Hotline 0800 100 3 70 70
hi-tec@condent-service.de
www.hitec-implants.de

Wir sind über WhatsApp erreichbar.

FRAGEN
WÜNSCHE
ANREGUNGEN
BESTELLEN

Schreiben Sie uns eine Nachricht!

HIP/KAT/2024-05/V1